

Technische lijst Mary Dresselhuys zaal



Contact

Artiesteningang en postadres	Leidsekade 91 1017 PN Amsterdam
Laad en los	Marnixstraat 402 1017 PL Amsterdam
Telefoon algemeen	020 5552627
Hoofd techniek	Melvin Oerlemans 020 5552660 melvin.oerlemans@delamar.nl
Plaatsvervangend hoofd techniek:	Mark Bouma mark.bouma@delamar.nl

Laad en los

Laad en los adres	Marnixstraat 402
Doorgang naar toneel	Lift naar Zij toneel rechts
Max wagens tegelijkertijd	1
Details	1 laad en los voor beide zalen Parkeren niet toegestaan in de laad en los

Zaal

Stoelen	601
Zaal	381
Balkon	220
Aanvang	20.30

Toneel

Toneel afmetingen

Speelvlak	13 m x 6,80 m
-----------	---------------

Breedte

Muur links	-11,7 m
Muur rechts	7,89 m
Zijbrug links	-6,81 m
Zijbrug rechts	6,95 m
Vaste lijst	9,98 m
Manteaux max	10,53 m (L -5,27 - R 5,26)
Manteaux min	8,95 m (L -4,51 - R 4,44)

Diepte vanaf koperen kees

Achterkant vaste lijst	-1,28 m
Voorrand toneel	-2,54 m
Zaalbrug	-9 m
Balkonrand	-9,42 m
Achtermuur zaal	-19,4 m
Achterste trek (#30)	6,75 m
Achtermuur toneel	6,94 m



Hoogte

Kaphoogte	13,45 m
Max trekhoogte	12,4 m
Portaalbrug	9,32 m
Vaste lijst	6 m
Onder zijbrug links	7,39 m
Onder zijbrug rechts	7,39 m
Toneelhoogte	0,97 m

Toneelvloer

Vloer	Kerouwing parket
Helling	Geen
Balletvloer	Zwart beschikbaar
Max belasting (kg/m ²)	500

Voordoek

Kleur	Rood
Bediening	Grieks, handmatig op links

Afstopping

Poten, friezen, gaas, fond, en horizon beschikbaar.



Trekkenwand

Fabrikant	STS (Silicon Theatre Scenery)
Locatie bediening	Toneel links
Aantal trekken	30
Tussenruimte	0,20 m
Trekbreedte	13 m
Max hoogte	12.40 m
Max belasting	500 kg
Max snelheid	1.8 m/s
Zijtrekken	1 x links, 1 x rechts. Max 500 kg.

Punttrekken

Lieren	4, vrij te plaatsen op de rollenzolder
Max belasting	250 kg
Max speed	1.8 m/s

Kettingtakels

Aantal/plaats	4 beperkt verplaatsbaar boven toneel
Max belasting	1000 kg
Max snelheid	0,8 m/s

Afstopping

Vaste portaalbrug, licht in aparte trek onder de brug.
Het rechter zijtoneel is tevens de laad en los lift